

Bitufüll 0 - 2

Porenfüllschlämme für Risse
bis ca. 2 mm



Bitufüll 0 - 2

ist eine gebrauchsfertige Porenfüllschlämme für Risse bis ca. 2 mm.

Durch die Haft- und Lösemittelkomponenten ist Bitufüll 0 - 2 sehr gut verarbeitbar und dringt in die Poren und Risse tief ein, verbindet sich und mit der Unterlage.

Selbst bei einmaligem Auftrag wird bereits eine Deckenversiegelung erreicht.

Kann aber je nach Bedarf ein zweites Mal angewendet werden. Oberfläche ist sofort wasserfest.

Einsatzbereich:

Nachbehandlung rau gewordener Asphalt und Betonoberflächen, Instandhaltung gealterter Asphalt-oberflächen.



SP 501
Gummiaenzieher

Anwendung:

Die Oberfläche, falls erforderlich, reinigen.

Bitufüll 0 - 2 gründlich aufrühren, mit Gummischieber gleichmäßig ausbreiten und abziehen. Wir empfehlen die Oberfläche scharf abzuziehen. Danach die Oberfläche mit lehmfreiem, feinkörnigem Sand abstreuen. Schlaglöcher zuvor mit unserem Kaltmischgut ausbessern.

Nach kurzer Trockenzeit für Verkehr freigeben. Eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung ist erforderlich.

Ideale Verarbeitungstemperatur:

15 - 25 C°. Bei niedrigeren Temperaturen (bis max. 5 C°) Gebinde zuvor bei Zimmertemperatur 24 Stunden lagern. Alle Angaben beziehen sich auf die Bodentemperatur.

Verbrauch: 0,5 - 1,2 Kg je m²
Gebinde: 40 kg Blecheimer
(1 Liter = ca. 1,5 Kg)
24 Gebinde / Palette

Lagerung: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung, aber frostfrei.



Xn Gesundheits-schädlich



F Leichtentzündlich



N Umwelt-gefährlich

ipronat

Die Marke für die Industrie

ipronat-Produkte im Vertrieb der Matecra GmbH

Tel.: 07321/9777 - 0 ? Fax: 07321/ 9777 - 27

Daimlerstr. 29 ? 89564 Nattheim

Email: info@matecra.de

Die Marke für die Industrie