

Bitufüll 2 - 5

Bitumenschlämme für Risse
bis ca. 2 - 5 mm



Bitufüll 2 - 5

ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenschlämme mit zusätzlichen Füllanteilen für Risse von ca. 2 - 5 mm.

Ist zur Porenversiegelung und Herstellung von Schutzbeschichtung auf Asphalt und Betonoberflächen.

Einsatzbereich:

Straße, Geh- und Radwege, Hofeinfahrten, Schulhöfe.



SP 501
Gummiabzieher

Anwendung:

Die Oberfläche, falls erforderlich, reinigen.

Nur bei warmem und trockenem Wetter anwenden.

Bodentemperatur ab +10° C
(Ideale Bodentemperatur 15 - 25 C°)

Bei hoher Bodentemperatur leicht anfeuchten. Bei Betonoberflächen immer anfeuchten. Bitufüll 2 - 5 möglichst maschinell aufrühren. Mit Besen oder Gummischieber verarbeiten. Wir empfehlen die Oberfläche scharf abzuziehen.

Schlaglöcher zuvor mit unserem Kaltmischgut ausbessern.

Nach 1-3 Stunden, witterungsabhängig voll belastbar.

Verbrauch: ca. 0,8 - 1,5 Kg je m²

Gebinde:

30 kg Kunststoffeimer

24 Gebinde / Palette

Lagerung: 6 Monate bei kühler und trockener Lagerung, aber frostfrei.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Die Marke für die Industrie

ipronat

Die Marke für die Industrie

ipronat-Produkte im Vertrieb der Matecra GmbH

Tel.: 07321/9777 - 0 ? Fax: 07321/9777 - 27

Daimlerstr. 29 ? 89564 Nattheim

Email: info@matecra.de