



HAFTKLEBER für Kaltmischgut auf Bitumenbasis



- gebrauchsfertig, sofort verarbeitbar

Ipronat Haftkleber ist eine lösemittelhaltige, kationische Bitumenemulsion zur Verbesserung der Haftfähigkeit. Wird speziell an flach auslaufenden Löchern im Randbereich angewendet.

Durch die niedrigviskose Beschaffenheit wird ein gleichmäßiges Vorspritzen in geringen Mengen und eine einheitliche Klebeschicht ermöglicht.

Ipronat Haftkleber durchdringt die trotz gründlicher Vorreinigung verbleibenden Staubreste, aktiviert das Bindemittel an der Oberfläche der behandelten Schicht und gewährleistet so eine wirksame Verklebung mit der nachfolgenden Asphaltsschicht.

Anwendung:

Ipronat-Haftkleber ist dünnflüssig und kann sehr gut mit einem Pinsel verarbeitet werden. Bei größeren Flächen kann unser Haftkleber auch ohne Erwärmen aus üblichen Spritzmaschinen verarbeitet werden. Es sind Düsen mit einer Bohrung von 2,5 mm einzusetzen.

Die Unterlage soll sauber, trocken und fest gebunden sein. Nicht unterhalb +5° C verarbeiten, ggf. Untergrund mit Flamme anwärmen.

Der Haftkleber ist nach dem Auftragen weitgehend frostbeständig (Frost-Tauwechselversuch nach DIN 52043)

Material-Verbrauch:

0,2-0,5 kg/m²

Lagerung:

In gut verschlossenem Gebinde kühl, trocken und frostfrei lagern.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.