

Haftkleber

für Kaltmischgut auf Bitumenbasis



Produktinformation

Haftkleber

ist eine lösemittelhaltige, kationische Bitumenemulsion zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

Wird speziell an flach auslaufenden Löchern im Randbereich angewendet.

Durch die niedrigviskose Beschaffenheit wird ein gleichmäßiges Vorspritzen oder Vorstreichen in geringen Mengen und eine einheitliche Klebeschicht ermöglicht.

Unser Haftkleber durchdringt die trotz gründlicher Vorreinigung verbleibenden Staubreste, aktiviert das Bindemittel an der Oberfläche der behandelten Schicht und gewährleistet so eine wirksame Verklebung mit der nachfolgenden Asphaltenschicht.



Anwendung:

Haftkleber ist dünnflüssig und kann sehr gut mit einem Pinsel verarbeitet werden.

Bei größeren Flächen kann unser Haftkleber auch ohne Erwärmen aus üblichen Spritzmaschinen verarbeitet werden. Es sind Düsen mit einer Bohrung von 2,5 mm einzusetzen.

Die Unterlage soll sauber, trocken und fest gebunden sein. Nicht unter + 5° C verarbeiten, ggf. Untergrund mit Flamme anwärmen.

Der Haftkleber ist nach dem Auftragen weitgehend frostbeständig (Frost-Tauwechselversuch nach DIN 52043)

Material-Verbrauch:

0,2 - 0,5 kg/m²

Lagerung:

In geschlossenen Gebinden kühl, trocken und frostfrei lagern.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Die Marke für die Industrie

ipronat

Die Marke für die Industrie

ipronat-Produkte im Vertrieb der Matecra GmbH
Tel.: 07321/9777 - 0 • Fax: 07321/9777 - 27
Daimlerstr. 29 • 89564 Nattheim
Email: info@matecra.de