



ROSTSIEGEL

Die flüssige Drahtbürste mit Epoxidharzversiegler



- Dreifachwirkung: entrostet, phosphatiert, versiegelt
- hervorragende Rostschutzgrundierung
- einfach anzuwenden
- überlackierbar
- sparsam in der Anwendung
- optimale Werterhaltung



Rostsiegel bildet mit Eisen und Rost eine schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht. Flugrost und Rost werden zu einer Phosphatschicht umgewandelt und unmittelbar mit einem widerstandsfähigen Epoxidharz schnell und dauerhaft versiegelt.

Anwendung:

Lösen Rost, Fett, Schmutz und von Rost unterwanderte Farbreste entfernen. Angrenzende noch intakte Lackschichten mechanisch anschleifen. **Rostsiegel** als Grundierung mit Pinsel, Walze oder Spritzgerät satt auftragen. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 10 °C liegen. **Rostsiegel** muss, nach einer Trocknungszeit von ca. 36 Stunden, generell mit einem Decklack überlackiert werden.



Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Enthält: Butanon, 2-Propanol

Nur zur gewerblichen Anwendung.

Als Sprühgerät empfehlen wir:
SP 185

 Hergestellt in Deutschland

