



FLEXMATEC GO

Kleben, Dichten und Versiegeln



- frei von Isocyanat und Silikon
- geruchsneutral
- dauerelastisch

Flexmatec GO ist ein hochwertiger Kleb- und Dichtstoff zur universellen Anwendung mit hoher Anfangshaftung, schneller Durchhärtung sowie hoher Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. In der praktischen Tube ist **Flexmatec GO** ein optimaler Problemlöser.

Anwendung:

Oberflächen müssen sauber, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C.

Technische Daten:

Aushärtung in 24 Stunden	3,0 mm
Hautbildung	ca. 10 Minuten
Härte Shore (DIN 53505)	60
Lagerfähigkeit	kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund)	+5 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis 130 °C



Enthält

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-ethylendiamin, Dioctylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')zinn.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.