



MATECRA®

Chemische Industrieprodukte mit Zukunft



MINERO SYNTH 280

Spezialschmierfett für extreme Belastungen mit Langzeitwirkung



- wasserfest und alterungsbeständig
- salzwasserfest
- Wartungskosten werden halbiert
- vielseitig anwendbar

Eigenschaften:

Ölausbläsicher auch bei hoher Druckbelastung. Vollkommen Wasserfest, daher hoher Korrosionsschutz auch unter Wasser. Extremes Haftvermögen. Hohe Druckaufnahmefähigkeit. Verlängert Schmier-Intervalle bei gleichzeitiger Verschleißminderung.

Technische Daten:

- Temperaturbereich von -30°C bis +135°C
- Konsistenzklasse NLGI 2
- Timkenwert 55 lbs
- VKA Schweißlast 2800 N

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Enthält: Zinkbis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat)

Nur zur gewerblichen Anwendung.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 17

