



PROMATEC

Oberflächenschutz mit Langzeitwirkung



- UV-beständig
- wasser- und schmutzabweisend
- lösungsmittelfest
- atmungsaktiv
- Optik und Struktur bleiben erhalten
- gebrauchsfertig

Promatec ist eine Hydrophobierung für Natursteine, Fassaden, Marmor sowie denkmalgeschützte Gebäude. Es schützt die behandelten Oberflächen vor Nässe, Schmutz, Algen und Moos.

Promatec verhindert das feste Verbinden von Sprühfarben und Plakaten mit dem Untergrund. Sprühfarbe, Tinte, Marker und ähnliche Verschmutzungen können mühelos gereinigt werden. Zur Unterstützung der Graffiti-Entfernung empfehlen wir, die Oberflächen vorher mit **Graffitix** - Graffiti-Entferner von Matecra® einzupinseln.

Anwendung:

Die zu beschichtende Oberfläche muss sauber, fettfrei und trocken sein. Zum Sprühen eignen sich auch Handsprühgeräte. Wir empfehlen Promatec mindestens in zwei Schichten aufzutragen.

Je mehr Schichten aufgetragen werden, umso strapazierfähiger ist der Oberflächenschutz. Zur Auffrischung der Imprägnierung sollte die komplette Fläche vorher von Resten des alten Schutzfilmes befreit werden. Hierzu reicht es aus ein Hochdruckgerät zu verwenden. Unterstützend kann bei Bedarf ein alkalischer Reiniger (z.B. **ASA 12** oder **AS-Matec**) benutzt werden.

Verbrauch:

Je nach Oberflächenstruktur (Saugfähigkeit) und Auftragsgerät liegt die Flächenleistung bei 10-20 m² pro Liter **Promatec**.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition (Zentrales Nervensystem). Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält:

Naphtha (Erdöl), hydrodesulfuriert, schwer; Kohlenwasserstoffe, C10-C12; Isoalkane; unter 2% Aromaten

Nur zur gewerblichen Anwendung.

Als Sprühgeräte empfehlen wir:

SP 6, SP 12, SP 15

