



SIL-MATEC L

Hochwertiges Gleit-, Trenn- und Schmiermittel



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(154500)



- höchste Silikonqualität
- NSF Kategorie H1 gelistet
- physiologisch unbedenklich
- farb- und geruchlos
- Temperaturbereich -50 °C bis ca. +250 C
- für Innen- und Außenbereich



Sil-Matec L wirkt antikorrosiv, antistatisch und verharzt nicht. Es dient als Trennmittel für die Kunststoff-, Papier-, Holz-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Außerdem wird das Anhaften von Leim, Farben, Lacken, Klebern, Harzen, Pulvern und Staub verhindert. **Sil-Matec L** lässt sich hervorragend als Montagehilfe (z.B. bei Schlauchverbindungen) einsetzen sowie als Pflegemittel für Möbel, Kunststoffe, Leder, Gummi und Metalle.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch schütteln. Aus 20-30 cm Entfernung dünn aufsprühen oder mit Sprührohr in schwer zugängliche Stellen sprühen.



WICHTIG! Nicht verwenden, wenn Teile z.B. lackiert oder bedruckt werden (Haftminderung). Wirkstoff nicht auf Boden gelangen lassen – Rutschgefahr!

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellenarten sprühen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen Vorschriften.

Enthält: Pentan

