



TE 11

Teer- und Asphaltentferner



- sofort wirksam
- hat demulgierende Eigenschaften und ist nach DIN 1999 in Öl- / Benzinabscheidern abtrennbar
- entfernt zuverlässig Verunreinigungen von schmierigen Rußablagerungen, Asphalt-, Teer-, Bitumen-, Heizöl- und Wachsrückständen sowie in vielen Fällen Farbschmierereien

Anwendung:

TE 11 wird in der Regel pur verwendet, kann jedoch ggf. mit Wasser verdünnt werden. Dabei unmittelbar vor Gebrauch Mischung schütteln oder aufrühren. Auf die zu säubernde Fläche sprühen oder auftragen und einwirken lassen. Die Verunreinigungen lösen sich und können nach einer entsprechenden Einwirkzeit, die sich nach dem Grad der Verschmutzung richtet, mit einem Tuch oder Wasserstrahl (Hochdruckgerät) entfernt werden.

Anwender:

Bauunternehmen, Bauhöfe, Straßenmeistereien, Dachdecker, bitumenverarbeitende Betriebe etc.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):

über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe (C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, unter 2 % Aromaten), LIMONENE, LINALOOL

Nur zur gewerblichen Anwendung.

