



# MATECRA®

Produkte, die begeistern!



## MF 8 L

### Hochleistungs-Multifunktionspray



Kontaktspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Schnellrostlöser, Reiniger, Waffenöl, Gleit- und Schmiermittel

- mit praktischem Multi-Sprühkopf
- transparent und geruchsarm
- beseitigt Quietschen und Reibungswiderstand
- löst festsitzende Teile, reinigt und schützt
- verharzt nicht, silikonfrei



**MF 8 L** ist ein wasserabweisendes und vor Korrosion schützendes Feinschmieröl für bewegliche Teile. Es entfernt Staub, Schmutz, Fett, veraltete Pflegefilme und hinterlässt – ohne zu fetten – einen nichttrocknenden Mikrogleitfilm. Gelenke, Lager, Wellen, Scharniere und Schließzylinder werden wieder gangbar gemacht.

MF 8 L pflegt Präzisions-, Garten- und Sportgeräte, Fahrräder, Seilzüge und Werkzeuge. Kunststoffe, Kabel, Lacke, Gummi, etc. werden nicht angegriffen.

#### Anwendung:

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus 20-30 cm Entfernung aufsprühen. Bei der Verwendung als Rostlöser nach dem ersten Gewindegang immer wieder nachsprühen. Nicht auf stromführende Teile sprühen. Spannung erst wieder anlegen, wenn Treibgas und Lösemittel restlos abgelüftet sind.

**Achtung: Treibgas setzt sich in Vertiefungen und Hohlräumen ab.**



#### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Enthält Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, unter 5% n-Hexan, über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe



UFI: VX87-NA46-5V15-U8MM

0224